


2채널 디지털 인디케이터

AI-352

FOR PANEL MOUNTING APPLICATION



- 고정밀 초고속 변환 A/D (채널당 5,000회/초) • 컬러 TFT LCD 저항식 터치패널
- 완전 절연된 입출력 • IP65 방수방진 등급의 전면부 패널 • 다양한 단위환산기능

케이스 재질	ABS, 알루미늄
표시 부	3.5인치 풀 컬러 IPS TFT LCD 및 저항식 터치패널
키 스위치	5 택트 스위치
유효 분해도	24비트
ADC 변환 속도	채널당 최대 5,000회/초
센서 인가 전압	5VDC (채널당 스트레인지에지 브릿지 350Ω, 최대 4개)
입력 감도 및 범위	0.1uV/D, 0~39mV (-19.5~19.5mV)
외부 입/출력	4 입력 (포토키퍼러) 4 출력 (오픈콜렉터 AC/DC 350V, 120mA)
시리얼 인터페이스	RS-232C 또는 RS-485 (modbus) 설정모드 선택
외부 메모리	SD card (최대 32GB)
옵션 사항	OP-04: CANopen 통신 (87.5%) OP-05: Ethernet OP-06: Wi-Fi (802.11 b/g/n) OP-07: Bluetooth (BLE 5.0) OP-11: 아날로그 합산채널 출력 (4~20mA, ±5V, ±10V) OP-12: BCD 출력 OP-22: DC 24V 전원 OP-32: 프론트 방수 가스켓 (IP65)
전원 사양	AC 85~305V, 47~63Hz, 5W (OP-22 선택 시, DC 18~36V, 5W)
사용 온도	-20°C~60°C
사용 습도	85% R.H. (결로현상이 없는 곳)
제품 무게	약 0.3kg



* Dimension

