

HC-W Series



경광등(옵션)
198(W) × 148(D) × 457(H)mm

- 빠른 안정속도 : 약 1초
- 표준 (60cm) 옵션 (2m) 연장케이블로 표시부 분리
- 비교기능으로 "HI", "OK", "LO" 표시
- 99개의 ID 메모리 기능
ID번호(ID01~ID99)에 용기중량, 비교 상하한값 등을 99개까지 메모리
- TEN 키에 의한 상,하한값 입력 기능
- UFC 기능 : RS 통신 format을 사용자 임의로 설정하는 기능
- 자동 전원 OFF 기능
- 상세한 정보가 표시되는 대형 LCD표시부
- RS-232C(OP-03), RS-232C+Relay 출력(OP-04)
- 내장배터리(OP-02)
1회 충전으로 약 80시간 사용 가능



LCD 액정표시부 / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / RS-232C 인터페이스 / 비교 기능 / 자동OFF 기능 / 충전배터리 사용 가능 / 연속출력 데이터 또는 인쇄서식의 편집가능

제품사양				
모델	HC-3KW	HC-6KW	HC-15KW	HC-30KW
용량	3kg	6kg	15kg	30kg
최소표시	0.5g	1g	2g	5g
반복성(표준편차)	0.5g	1g	2g	5g
직 선 성	± 0.5g	± 1g	± 2g	± 5g
스팬조정	0.002%/°C (5°C ~ 35°C) typ.			
통신기능	RS-232C (Option)			
사용전원	AC 어댑터 (TB-162 220V, 약 10VA) 또는 내장 배터리 (Option)			
온도범위	-10°C ~ 40°C			
집판크기	310(W) x 210(D) mm			
제품크기	315(W) x 331(D) x 126(H)mm			
제품중량	4.8kg			