

Float

Model		Specifications	Dimensions	Dead zone																												
Symbol	Name																															
F28S	Φ28 SS316L	•Diameter outer/inner: $\phi 28/\phi 9.5$ •Specific Gravity: 0.7 •Brust: 1MPa •Material: SS316L •Install direction: Mark																														
F50S	Φ50 SS316L	•Diameter outer/inner: $\phi 50/\phi 15.4$ •Specific Gravity: 0.55 •Brust: 1MPa •Material: SS316L •Install direction: Mark																														
F42S	Φ43 SS316L	•Diameter outer/inner: $\phi 43/\phi 10.4$ •Specific Gravity: 0.6 •Brust: 4MPa •Material: SS316L •Install direction: Mark																														
F30S	Φ30 SS316L	•Diameter outer/inner: $\phi 30/\phi 9.6$ •Specific Gravity: 0.52 •Brust: 2MPa •Material: SS316L •Install direction: Mark																														
F40S	Φ40 SS316(B)	•Diameter outer/inner: $\phi 41/\phi 15.2$ •Specific Gravity: 0.5 •Brust: 1.4MPa •Material: SS316 •Install direction: Mark																														
F54S	Φ54 SS304	•Diameter outer/inner: $\phi 54/\phi 15$ •Specific Gravity: 0.69 •Brust: 6MPa •Material: SS304 •Install direction: Sticker																														
F28N	RF-A6 (NBRΦ28)	•Diameter outer/inner: $\phi 28/\phi 11.2$ •Specific Gravity: 0.51 •Brust: 0.2MPa •Material: Buna N •Install direction: Magnet																														
F25N	RF-A10 (NBRΦ25)	•Diameter outer/inner: $\phi 25/\phi 9.1$ •Specific Gravity: 0.62 •Brust: 0.2MPa •Material: Buna N •Install direction: Magnet																														
Float stopper		Material: SS316																														
		<table><tr><th></th><th>$\phi 8$</th><th>$\phi 10$</th><th>$\phi 13.8$</th></tr><tr><td>A</td><td>14.5</td><td>14.5</td><td>20</td></tr><tr><td>B</td><td>6</td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>C</td><td>19</td><td>19</td><td>25</td></tr><tr><td>D</td><td>$\phi 8.2$</td><td>$\phi 10.2$</td><td>$\phi 14$</td></tr><tr><td>E</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>F</td><td>19</td><td>19</td><td>25</td></tr></table>				$\phi 8$	$\phi 10$	$\phi 13.8$	A	14.5	14.5	20	B	6	7	9	C	19	19	25	D	$\phi 8.2$	$\phi 10.2$	$\phi 14$	E	8	8	8	F	19	19	25
	$\phi 8$	$\phi 10$	$\phi 13.8$																													
A	14.5	14.5	20																													
B	6	7	9																													
C	19	19	25																													
D	$\phi 8.2$	$\phi 10.2$	$\phi 14$																													
E	8	8	8																													
F	19	19	25																													

- 플로트 설치 시 주의사항
모든 플로트에는 설치 방향이 있으므로 올바른 방향이 필요합니다. 제품에 첨부된 사용설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 상기 플로트 외에 맞춤 주문도 가능합니다.
- 부식성 또는 고압 적용의 경우 티타늄, PVC, 테플론 등과 같은 플로트 재료의 맞춤 주문이 가능합니다.
- 실제 액체 레벨의 위치는 플로트와 액체의 비중에 따라 달라집니다.