

NEW

방수 · 방진 전자저울

SW Series

IP69K 등급 방수방진

SW-6K
SW-15KSW-15K
SW-30K
SW-60K
SW-150KSW-60K
SW-150K

■ LED 표시부 ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 ■ RS-232C 인터페이스 ■ 비교 기능 ■ 자동OFF 기능 ■ 충전배터리 사용 가능 ■ 계수기능 ■ 방수방진 등급 IP69K

■ 표시부

- 보기편한 선명한 색상의 LED화면
- 문자높이 : 14.6mm
- 5단계의 Comparator 기능 : 3색으로 표시
- KeyTouch 작동방식
- 통신(option) : RS-232C 또는 Comparator 출력
- 전원 : AC220V 50/60Hz 또는 충전배터리(option)



■ 계량대

- SUS 재질 : 계량판/틀=SUS304, 로드셀=SUS630
- 물세척이 용이한 방수방진 구조설계
- 방수방진 등급 IP69K : 온도85℃/수압 10,000kpa

* IP-69K : 독일규격 DIN40050 Part9 의 규정으로 고온고압에 대한 기준으로 호스 직경 10~15mm로 80℃ 온도로 90~100BAR의 수압으로 분사하며, 물의 양은 분당 14~16ℓ, 분사 각도는 제품의 수평방향으로 0~90도의 각도로 회전시키면서 분사하여 물이 내부로 침투되지 않아야 한다.

■ 표시부 부착 및 조절

- 표시부를 측면에 부착이 가능
- SUS 재질의 튼튼한 브라켓
- 0도~90도까지 조정 가능한 각도
- 탁상용 또는 벽에 부착 가능함



제품사양

모델	SW-6K	SW-15K	SW-30K	SW-60K	SW-150K
용량	6 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg
최소표시	1 g	2 g	5 g	10 g	20 g
분해능	1/6,000	1/7,500	1/6,000	1/6,000	1/7,500
집판크기	소(250×250)mm	○	×	×	×
중판크기	×	○	○	○	○
기대크기	×	×	×	○	○
제품중량	소 : 7.7 kg	소 : 7.7 kg / 중 : 13 kg	중 : 13 kg	중 : 13 kg / 대 : 16.2 kg	중 : 13 kg / 대 : 16.2 kg
표시부	COLOR LED				
사용온도	-10℃ ~ 40℃, 상대습도 85%이하				
사용전원	AC 220V, 50/60Hz 또는 충전배터리(option)				