

밸런스 체크 인디케이터

NRWI-C

컨테이너저울 및 카라반저울 무게중심 측정 용



안정		2018.10.13 10:13 AM	
(25.4%)	합계	19900 kg	3 2410 kg (24.2%)
			후우
			후좌
(26.3%)	편심판정	과적판정	4 2390 kg (24.0%)
후측 48.2%	OK	OK	전후편 3.5% 좌우편 0.7%
좌측 49.6%			ID : 12345ABCDEF GHIJ
			C : 20(6 x 2.4), 24
컨테이너	이력	조명	저장 인쇄

• E-ink 표시부로 높은 야외 시인성과 넓은 시야각 제공

• 한번 충전으로 600시간 사용 • 높은 내구성의 실리콘 키패드 • USB 기본 제공

표시 부	4.2인치 E-ink display & LED 프론트라이트
메모리	100,000회 계량 데이터
저울 연결	3대 또는 4대
프린터	열전사 방식
무선 방식	Zigbee
USB-A	USB 메모리 백업 및 펌웨어 업그레이드
USB-B	배터리 충전 및 PC 시리얼 통신
배터리	리튬이온 배터리 팩 내장
충전기	퀵차지 어댑터 (2.0 또는 3.0 버전 호환)
사용 시간	약 600시간 (프린터 미 사용 시)
사용 온도	-20°C ~ 60°C
사용 습도	85% R.H. (no condensation)
제품 무게	2.7kg

