

LCM13 Series

Stainless Steel



· Model : LCZAP1413/1414/1415
이탈방지용 액세서리(옵션)

Model	정격용량(질량)
LCM13K100	100kgf
LCM13K200	200kgf
LCM13K300	300kgf
LCM13K500	500kgf
LCM13T001	1tf
LCM13T002	2tf
LCM13T003	3tf
LCM13T005	5tf

Beam형 로드셀 / 탱크, 플랫폼 스케일용

- 내부식성을 요하는 플랫폼스케일, 탱크스케일의 구축에 최적
- 취급설치가 간단
- 인장 · 압축겸용
- 방진 · 방수 등급 IP67

SPECIFICATIONS


Model	LCM13 Series
정격출력	2mV/V $\pm$ 0.1%
허용과부하	150% of R.C.
한계과부하	200% of R.C.
총합오차	0.03% of R.O.
권장인가전압	DC 5~12V
최대인가전압	DC 15V
제로바란스	$\pm$ 1% of R.O.
입력단자간저항	약 380 $\pm$ 20 Ω
출력단자간저항	350 $\pm$ 3.5 Ω
절연저항	5000 M Ω 이상 / DC50V
온도보상범위	-10 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C
영점온도영향	0.016% of R.O./10 $^{\circ}$ C Typ.
출력온도영향	0.013% of Load/10 $^{\circ}$ C Typ.
케이블지름/길이	$\varnothing$ 4/3m
방진, 방수	IP67

Dimensions


CABLE	COLOR CODE
RED	EXC +
WHITE	EXC -
GREEN	SIG +
BLUE	SIG -
YELLOW	SHIELD

UNIT=mm


LCM13K100
LCM13K200
LCM13K300



LCM13K500
LCM13T001
LCM13T002
LCM13T003



LCM13T005



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
LCM13K500 LCM13T001	130	16	25	76	13	32	2- $\varnothing$ 14	M12	$\varnothing$ 21	32	15	2	58
LCM13T002 LCM13T003	171	19	38	95	19	38	2- $\varnothing$ 21	M20	$\varnothing$ 30.2	38	18	2	76
LCM13T005	171	19	38	95	19	43	2- $\varnothing$ 21	M20	$\varnothing$ 30.2	43	20.5	2	76