

TITAN^{HV/HW-WP} Series

Trans-Industrial Technology Advanced Node

방진 · 방수형 전자저울

Powerful!

Invincible!



VFD Display

IP65

RS-232C
STANDARD



KSA/ISO 9000, 9001

AND

한국에이.엔.디(주)

<http://www.andk.co.kr>

... 정직한 세상 정직한 저울

TITAN^{HV/HW-WP} Series

Trans-Industrial Technology Advanced Node

All-Purpose V
for Durability

888
VFD Display

IP65

RS-232C
STANDARD

COMPARATOR



HV-WP
Series

Triple Series

계량 용량에 따라 한눈금의 값이
3단계로 자동 전환되는 기능

HW-WP
Series

고정밀 전자저울 1/10000 1/12000
고정밀을 요구하는 계량에 최적입니다

기능

● 비교기능

목표값의 상한값 및 하한값을 설정, HI/OK/LO로 표시

● 비교 신호음 기능(op-03) :

비교 기능 설정에 의한 신호음 사용 기능

● Batch 기능

3 포인트(정량값, 정량전, 제로부근)의 설정 값에 따라
계량 data를 제어하는 기능

● 스테인레스 표시부

상하 조정 또는 분리가 가능

● RS-232C 기본 내장

컴퓨터와 양방향 통신, AD-8121프린터와 연결

● 중량 누적 기능(M+) :

계량을 여러번 실시하는 경우 각 중량값을 누적해서 합계하는 기능

● Hold 기능

계량값을 정지시키는 기능

● 수량 계수 기능, %비교 기능

● 용기중량값 설정 기능(용기중량 소거기능)

Weighing Solution with StainlessSteel Construction in a Wide Variety of Weighing Applications.

Dustproof & Waterproof



방진 방수형 전자저울

스테인레스로 제작된 저울의 몸체와 표시부는 완전 봉합되어 외부의 오염물로부터 완전히 보호됨

- 방진방수등급 : IP-65
- 표시부 및 몸체는 수분 및 분진 등 오염물로부터 보호
- 세척이 간편하다



로드셀 보호장치



계량조건

계량값

중량단위

기능표시

키



- 문자크기 : 20mm
- 형광색 표시부
- 어떤 각도에서도 보임
- 원거리에서도 선명하게 보임

식품가공

농수산물 업체



포장, 운송 업체

화학,약품, 전분 등 제조업체



제품 선정 기준

최적기종을 선택해 주십시오.

모델명

HV- KV-WP
최대용량

HW- KV-WP
최대용량

표시부 : 형광표시(VFD)

최대용량 : HV-15, 60, 200(kg) / HW-10, 60, 100, 200(kg)

최소표시 : 0.001kg ~ 0.1kg

계량집판 : 대(390X530mm) 중(330X424mm) 소(250X250mm)

Range : Single Range HW-WP Series(0.001kg~0.02kg)

Triple Range HV-WP Series

예) HV-15KV-WP의 경우

용량 3kg 일때 : 최소표시 0.001kg

용량 6kg 일때 : 최소표시 0.002kg

용량 15kg 일때 : 최소표시 0.005kg

Specifications

Model		HV-WP Series									HW-WP Series			
		HV-15KV-WP			HV-60KV-WP			HV-200KV-WP			HW-10KV-WP	HW-60KV-WP	HW-100KV-WP	HW-200KV-WP
최대용량(kg)	3	6	15	15	30	60	60	150	220	10	60	100	220	
최소표시(kg)	0.001	0.002	0.005	0.005	0.01	0.02	0.02	0.05	0.1	0.001	0.005	0.01	0.02	
최대계수량(개)	15000						12000			11000	10000	12000	10000	11000
온도범위	-10℃ to 40℃, Less than 85%R.H.(Do not allow condensation)													
직선성(g)	±1	±2	±5	±5	±10	±20	±20	±50	±100	±2	±10	±20	±40	
Span Drift	20ppm/℃ typ. (5℃ to 35℃)													
표시부	형광표시부(VFD) 문자크기 20mm													
집판크기	mm *	250 × 250			330 × 424			390 × 530			250 × 250	330 × 424	390 × 530	
외형크기	mm **	250 × 466 × 437			330 × 615 × 786			390 × 700 × 786			250 × 466 × 437	330 × 615 × 786	390 × 700 × 786	
전원	AC													
본체중량	8kg			13kg			19kg			8kg	13kg	19kg		
부속품	취급설명서													

* 스테인레스 집판크기(No Corner Piece) WxD

** 외형크기 WxDxH

Options

Op-02 연장 케이블

Op-03 RS-232C 콤파터, 릴레이출력/신호음

Op-04 RS-422/485 콤파터 릴레이출력

Op-13 롤러컨베이어 : HV-200KV-WP, HW-100K/200KV-WP

Op-14 롤러컨베이어 : HV-60KV-WP, HW-60KV-WP

Accessories

AX-K0577A RS-232C 케이블 D-sub 25pin, 2m

AX-KO1786-200 RS-232C 케이블 D-sub 9pin, 2m

WinCT[®] (Windows Communication Tools Software)

WinCT[®]는 RS-232C를 사용하여 A&D저울과 컴퓨터를 연결하여 계량data를 컴퓨터로 관리 할 수 있는 프로그램입니다.

무료Download : A&D 홈 페이지(<http://www.andk.co.kr>) 에 접속하여 다운 받을 수 있습니다.

WinCT[®]는 대부분의 A&D전자저울에서 사용 할 수 있습니다.



WinCT Program/RS-232C 응용 예



*USB Hub와 USB/RS-232C 컨버터는 소비자가 준비.

* 본 제품은 품질향상을 위해 사전에 아무런 예고 없이 사양을 변경할 수도 있습니다.

AND

... 정직한 세상 정직한 저울

한국에이앤디(주)

<http://www.andk.co.kr>

본 사: 서울시 영등포구 여의도동 36-2 맨하탄빌딩 8층
TEL: (02)780-4101(대), FAX: (02)782-4264/4280

영남지사: 부산시 동구 초량동 1160-1 한국유리빌딩 3층
TEL: (051)464-8874(대), FAX: (051)440-3327

광주지사: 광주시 북구 동림동 913-5 동림빌딩 2층
TEL: (062)514-4105(대), FAX: (062)514-4107

A/S: 080-782-1180