


New FA-150Ki PLUS^{NEW}

VFD 형광표시부 / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / 자동OFF 기능 / 방진방수 등급 IP65

■ 방수 플랫폼 등급 IP65

FA-150는 스테인레스 스틸 계량집판으로 방진, 방수용으로 설계되어 있고 저가보급형으로 공급되어 다양하고 경제적인 사용을 할 수 있는 모델로서 그 기능도 다양한 우수 모델입니다.

■ 밝고 선명한 표시부(FND)

■ 자동영점조절 및 용기무게 제거기능

■ 낮은 무게를 정밀 계량하는 듀얼레인지 기능

■ 통신 기능(FI-OP-23)

■ 표시부 상하좌우조절 및 분리형 기능

■ 간편하고 튼튼한 스테인레스 스틸 집판

■ 수산시장, 수산양식장, 육가공공장, 식품 제조공장, 식육점, 사료 및 분진업체, 섬유등의 염색업체, 목욕탕, 활어, 동물 등 움직이는 계량물체



분리형(New FA-150Ki PLUS)

제품사양

모델	New FA-150Ki PLUS
용량	60kg/150kg
최소표시	20g/50g
분해능	1/3000
계량방식	로드셀 타입
표시부	6 Digit Yellow Green FND 문자높이 25.8mm
사용전원	AC 220V, 50/60Hz, 소비전력 : 8W
사용온도	-5℃ ~ 35℃ / 상대습도 85% 이하
집판크기	390(W)×530(D)mm
제품크기	390(W)×712(D)×773(H)mm
제품중량	17.20kg

HV-KLEP



LCD 액정표시부 / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / 계수기능 / % 기능 / 누적 중앙 합산 기능 / 비교기능 / 자동OFF 기능

■ 0종~2종의 위험장소(Group II)에서 사용

■ 1/3000의 고정밀도

■ 3단계 계량범위 자동선택의 트리플레인지

■ 계수기능, %기능, 누적기능

■ 상한/하한 설정기능

■ 스테인레스 스틸 바디로 유지관리 용이

■ 계량부 방수 : IP65

■ 한국산업안전보건공단 본질안전방폭 인증(인증번호 11-AV2BO-0282)

■ 지정 규격의 망간배터리로 약 180시간 사용이 가능

· 사용장소(위험장소)

방폭전기 기기가 사용되는 장소는 아래의 2종류로 분류된다.

Group I : 광산등의 갱내

Group II : 탄광이외의 공장 및 기타 위험장소

- HV-KLEP 시리즈는 상기 Group II 를 대상으로 한다.

제품사양

모델	HV-15KLEP			HV-60KLEP			HV-200KLEP		
용량	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg
최소표시	1g	2g	5g	5g	10g	20g	20g	50g	100g
작선성	± 1g	± 2g	± 5g	± 5g	± 10g	± 20g	± 20g	± 50g	± 100g
최대계수량	15,000 개			12,000 개			11,000 개		
집판크기	250(W)×250(D)mm			330(W)×424(D)mm			390(W)×530(D)mm		
제품크기	250×436×390(H)mm			330×585×800(H)mm			390×673×800(H)mm		
제품중량	8kg			13kg			19kg		
표시부	LCD 액정표시 7자리								
사용온도	-5℃ ~ 35℃, 상대습도 85%이하								
사용전원	망가건전지(R14P 또는 R14PU) 6개 CM사이즈								