

시험기용/교정표준기

Aluminum (2 tf 이하) / Tool Steel (3 tf 이상)



- 인장·압축겸용
- 교정기 및 시험장비에 간편한 적용
- 상대불확도
- 2Ton 이하 05등급
- 3Ton 이상 01등급
- 방진방수 등급 : IP65에 의한 설계

SPECIFICATIONS

Model	C3XK Series
정격용량	10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500kgf, 1, 2tf (Aluminum) 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300tf (Tool Steel)
정격출력	2.0 mV/V ± 0.2%(K010 to T002) 2.0 mV/V ± 0.5%(T003 to T500)
허용과부하	150% R.C. / 110% R.C.(T200, T300)
한계과부하	200% R.C. / 150% R.C.(T200, T300)
종합오차	0.1% R.O. 0.2% R.O. (T010~T500)
권장인가전압	10V
최대인가전압	15V
제로바란스	0±0.03mV/V
입력단자간저항	350 ± 5Ω
출력단자간저항	350 ± 5Ω
절연저항	> 2,000 MΩ@50Vdc
온도보상범위	-10°C.~ +40°C
영점온도영향	0.03% R.O. / 10°C
출력온도영향	0.03% Load / 10°C
케이블지름/길이	3m

DIMENSIONS

