

New TB/TC/F Series



■ FND 표시부 ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 ■ 충전배터리 사용 가능 ■ 방진방수 등급 IP65 ■ 리모컨(OPTION)
■ 무선통신기능(F series) ■ 전자파방지 ■ CE 인증

- 회전 축 기본 적용
- 표시 램프 : 배터리 교체, 영점, 용기, 홀드
- 가볍고 견고한 알루미늄 합금
- 읽기 쉬운 아래 방향 표시부
- 적외선 리모컨 계량치 합산기능 가능
- 편리한 충전배터리 팩 교환방식 (1/4회전 클램프 채택)
- 고성능 고용량 리튬폴리머 배터리 적용
- 무선통신으로 다양한 기능 구현 가능

(연결가능 Option : TF-400, AD-8915F, FJD-PLUS)



제품사양

모델	NewTB/TC-1T/F	NewTB/TC-2.5T/F	NewTB/TC-5T/F	NewTB-10T/F
용량	1,000kg	2,500kg	5,000kg	10,000kg
최소표시	0.5kg/0.2kg	1kg/0.5kg	2kg/1kg	5kg
최대용기	1,000kg	2,500kg	5,000g	10,000kg
기본기능	영점, 용기, 홀드(수동, 자동), 합산(적외선리모컨)			
사용시간	약 100시간			
표시부	5 Digit FND(문자크기 30mm)			
사용전원	Lithium Polymer Battery 7.4V, 충전식 아답터 DC 9V, 1A			
구성품	배터리팩 2개, 충전아답터, 사용설명서			
사용온도	-10℃ ~ 40℃			
부가옵션	무선통신 (ZIGBEE wireless)			

MODEL	DIMENSION				WEIGHT
	H	A	W	B	
NewTB/TC-1T/F	407	62	51	32	13 kg
NewTB/TC-2.5T/F	525	73	58	48	14.7 kg
NewTB/TC-5T/F	525	73	58	48	15 kg
NewTB-10T/F	679	101	83	55	32 kg

