

내압 · 분진 방폭 대차저울 / Cart Scale EXP


CS-EXP Series

0~2 zone의 위험장소에서 사용 가능 / 리튬인산철 배터리 사용
24시간 충전 후 80시간 연속 사용 가능 / 폭발 위험 구역 계량작업시 적합
선택 옵션 인디케이터 | 이동형 바퀴 | 무선통신 카드 | 무선 도트프린터

- 방폭 현장의 대차 스케일
- 홀드 기능 내장(일반 홀드, 피크 홀드)
- 가산 기능 내장(수동 가산, 자동 가산)
- 밝고 선명한 LCD 디스플레이
- 방수 · 방진 · 방폭 폭발 위험 구역에서의 계량 작업에 대한 승인
- 기타 다양한 사이즈의 주문 제작 가능
ex) SUS, 매립, SUS커버, 기타사이즈



짐판크기
400(W)mm × 500(D)mm
500(W)mm × 600(D)mm
이외 사이즈 주문 제작 가능.



AD-2300EP 인디케이터
24시간 충전 후 80시간 작동 가능
폭발 위험성 ZERO



방폭형 전원 케이블
다양한 종류의 출력 및 케이블을
확장하여 사용 가능



이동형 손잡이
이동에 용이한 손잡이



3인치 우레탄 바퀴
회전형 바퀴로 손쉽게 이동 및 고정

제품사양

모델	CS-K060-EXP	CS-K200-EXP	CS-K300-EXP
최대 표시(kg)	60 kg	200 kg	300 kg
한논의 값(g)	10 g	50 g	100 g
짐판크기	400×500mm(M size) / 500×600mm(L size)		
사용 전원	리튬인산철 충전형 배터리 × 6개		
사용 시간	24시간 충전 후 80시간 작동 가능		
사용 온도	-10℃ ~ 40℃ / 95% R.H		
옵션	OP-03 : RS-422/485 OP-04 : RS-232C OP-05 : 무선 통신 카드(ZeegB) OP-06 : 무선 도트프린터		