


카스 디지털 점도계

디지털 점도계

CL-L1 보급형 점도계

- 기본 전통적인 회전형 점도계
- 작동하기 쉬운 구조, 직관적 판독, $\pm 1\%$ 의 높은 정확도, 안정성
- 화면표시 : 회전속도, 사용스핀들번호, 점도 값(cP), % Torque, 온도
- 최신 16 비트 마이크로 프로세서
- 스핀들과 회전속도 조합에 따른 최대 측정 점도 표시
- 프린터 연결 가능, 소프트웨어 포함 (DV-Works)
- 최신 16 비트 마이크로 프로세서
- RS-232C 를 통한 출력
- 시간 설정에 따른 측정 모드
- AC 전원 어댑터 100V-240V



밝고 선명한 백라이트



스핀들 세트 / RTD 온도 프로브



DV-Works



CL-L3 고급형 점도계

- 부가표시기능 : 샘플링 시간에 대한 데이터 저장, 프린팅 자동 시간설정, Small Sample Spindle Kit 추가장착가능 (옵션), 측정시간설정, 비중값을 입력하여 동점도 산출 기능.
- RS-232C를 통한 출력, USB, LAN을 통한 데이터 저장
- 다양한 속도(0.1~100 rpm/0.1단위)설정 가능
- 스핀들과 회전속도의 조합으로 최대측정범위를 통한 빠르게 설정
- 프린터 연결 가능, 소프트웨어 포함 (DV-Works, 분석 소프트웨어)
- 기본표시기능 : 회전속도, 사용스핀들번호, 점도값(cP, mPa·s 등 다양한 단위 변환), 최대 측정 범위 표시, 온도, % Torque
- 점도의 연속적인 측정을 평균 점도값으로 표시
- 범위 초과시 경보 신호음
- 쉬운 조작, 풍부한 정보 표시
- 정전기에 강한 하우징으로 설계



7" 풀컬러 터치 스크린 디스플레이



스핀들 세트 / RTD 온도 프로브



분석 소프트웨어



MODEL	CL-L1	CL-L3
디스플레이	LCD Panel	7" 풀컬러 터치 스크린 디스플레이
기본표시기능	회전속도, 사용스핀들번호, 점도값(cP), Full Scale에 대한 비율, 온도	회전속도, 사용스핀들번호, 점도값(cP, mPa·s), Full Scale에 대한 비율, 온도
부가기능	시간설정, 오토스캔, 최대범위계산	샘플링 시간에 대한 데이터 저장, 프린팅 자동 시간설정, Small Sample Spindle Kit 추가장착가능(옵션), 측정시간설정
스핀들갯수	기본 : 1번~4번 (4개) / 10cP이하는 0번스핀들 (옵션)	
측정범위	1~2,000,000 cP	1~6,000,000 cP
분해능	1cP	
SPINDLE속도	0.3 / 0.6 / 1.5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 : 총 8가지 세팅가능	0.1~100 (0.1단위)
출력	RS-232C	RS-232C, USB, LAN
정확성	$\pm 1\%$ (뉴턴성 유체)	
재현성	$\pm 0.5\%$ (뉴턴성 유체)	$\pm 0.2\%$ (뉴턴성 유체)
온도범위	0°C ~ 100°C	
전원	100~240V AC 50/60Hz	
제품사이즈	300 X 300 X 450 (mm)	400 X 350 X 360 (mm)
무게	2kg / 스탠드포함 7kg	
소프트웨어	DV-Works (PC로 데이터로깅)	