

# LTMM

■ 정격용량 : 10N・cm, 50N・cm

■ 알루미늄

■ 커스텀 메이드 대응



## 형식

정격용량

LTMM-  

|    |                     |
|----|---------------------|
| 10 | 10N・cm (1.02kgf・cm) |
| 50 | 50N・cm (5.1kgf・cm)  |

## 배선색

| 項目    | 색상     |
|-------|--------|
| 인가전압+ | RED    |
| 인가전압- | WHITE  |
| 출력신호+ | GREEN  |
| 출력신호- | BLACK  |
| 실드    | YELLOW |

## 사양

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 정격출력     | 0.5mV/V              |
| 정격출력오차   | ±10%                 |
| 제로밸런스    | ±10%R.O.             |
| 비선형성     | ±0.3%R.O.            |
| 히스테리시스   | ±0.3%R.O.            |
| 반복성      | ±0.2%R.O.            |
| 영점의 온도영향 | ±0.05%R.O./℃         |
| 출력의 온도영향 | ±0.05%LOAD/℃         |
| 온도보상범위   | -10℃~+40℃            |
| 허용온도범위   | -20℃~+60℃            |
| 허용과부하    | 300%R.C.             |
| 추천인가전압   | 5V                   |
| 허용인가전압   | 10V                  |
| 입력단자간저항  | 약700Ω                |
| 출력단자간저항  | 약700Ω                |
| 절연저항     | 1000MΩ이상 (B/E DC50V) |
| 케이블타입    | φ3, 심 실드케이블, 끝단 날가닥  |
| 케이블 길이   | 3m                   |
| 본체재질     | 알루미늄                 |
| 본체질량     | 약80g                 |

## 외형치수

