

# 다채널 통신 인디케이터

NEW AI-35D

FOR MULTI CHANNEL INDICATOR



ACJ-8-C



ACJ-8

- 컬러 TFT LCD 저항식 터치패널 • 최대 8채널 센서 표시 가능
- 완전 절연된 입출력 • IP65 방수방진 등급의 전면부 패널 • 다양한 단위표시 기능

신호입력	CAN-BUS device
표시 부	풀 컬러 IPS 3.5인치 TFT LCD 및 터치패널
키 스위치	5 tact switches
연결 가능 기기	ACJ-8 CAN 통신 디지털 서밍박스 필수 사용
연결 기기 전원	5VDC 공급 (후면 E1+ : 5VDC, E1- : GND)
USB-C (USB 1.1)	USB VCP
외부 입출력	각 4 점점 포토커플러 (출력 사양: AC/DC 350V, 120mA)
시리얼 인터페이스	RS-232C / Modbus-RTU 지원
외부 메모리	SD card (최대 32GB)
옵션 사항	OP-05: Ethernet OP-06: Wi-Fi (802.11 b/g/n) OP-07: Bluetooth OP-11: Analog output OP-12: BCD output OP-22: 24VDC power OP-32: IP65 gasket Modbus-RTU 사용시는 RS232C Modbus-RTU를 사용해야 합니다. (RS485 사용불가)
전원 사양	85~305VAC, 50~60Hz, 5W (OP-22: 18~36VDC, 5W)
제품사용온도	-20°C ~ 60°C
제품동작습도	85% R.H. (결로현상이 없는 곳)
제품 무게	약 0.51kg(포장시 0.8kg)

